Automatisk vanntett trådklipp-, stripping- og krimpmaskin WPM-624

Model No. WPM-624



SPECIFICATIONS

Modellnummer	WPM-624
Funksjon	Trådklipping, stripping, enkeltendevridning, vanntett plugg, enkeltendekrimping
Produktivitet	3500 stk/t (innen 100 mm)
Trådspesifikasjon	AWG#28-AWG#20
Kuttelengde	50 mm-9999 mm
Kuttetoleranse	1 mm + kuttelengde*0,2%
Strippelengde	0,1 mm-100 mm
Krimpekraft	2,0T-3,0T
Lufttrykk	4-6 kgf
Dimensjoner	700W x 800L x 1500H (mm)
Vekt	368 kg

Wire cutting stripping Crimping Machine, Ferrule Crimping Machine, Stripping og Crimping, Terminal Crimper Machine
1. Fullfør automatisk alle produksjonsprosesser for tetting vanntett, kutting, stripping, vridning og krimping samtidig.
2. Delikat og konsentrert design. Lite areal med areal.
3. KINCO berøringsskjermvisning og styringsprosess, enkel å betjene.
4. Oppfordring til å endre prosesser og materiale.
5. Høyeffektiv stepperdrift, høy presisjon, høy hastighet.
6. Praktisk vedlikehold
7. Høykostnadsytelse
8. Fullstendig digital feilsøking
Funksjon Trådklipping, stripping, enkeltendevridning, enkeltende, vanntett plugg, enkeltendekrymping
Produktivitet 3500 stk/t (innen 100 mm)
Trådspesifikasjon AWG#28-AWG#20
Kuttelengde 50 mm----9999 mm
Kuttetoleranseområde 1 mm+ kuttelengde*0,2 %
Strippelengde 0,1 mm-----100 mm
Crimping kraft 2,0T-3,0T
Lufttrykk 4-6 kgf (trenger ren og tørr luft)
Testutstyrsledning finnes eller ikke, terminal finnes eller ikke, vanntett plugg finnes eller ikke, krimp eller ikke, kabelblokkering og lufttrykkstesting.
Dimensjon: 700W x 800L x 1500H(mm), vekt: 368 kg.

Product Images



FAQ

Hva er hovedfunksjonene til WPM-624 automatisk vanntett ledningsklipp-, avisolering- og krimpmaskin?

WPM-624 er en fullstendig automatisert industriell ledningsprosesseringsmaskin som utfører fire nøkkelfunksjoner i én sømløs operasjon: den kutter ledninger presist til lengde, stripper isolasjon fra begge ender, vrir de eksponerte trådene for en ren finish og klemmer terminaler eller ferruler. Denne integrerte prosessen er spesielt designet for å lage vanntette og pålitelige kabeltrær med høy effektivitet.

Hvilke ledningstykkelser og lengder kan WPM-624-maskinen håndtere?

Denne maskinen er allsidig og håndterer et standard ledningsområde fra AWG #28 til AWG #20. Den kan prosessere ledningslengder fra en kort 50 mm opp til 9999 mm (omtrent 10 meter), og tilbyr enestående fleksibilitet for ulike kabeltrædesign. De programmerbare innstillingene muliggjør raske omstillinger mellom ulike jobbspesifikasjoner.

Hvor rask er den automatiske krimpemaskinen WPM-624, og hva er produksjonskapasiteten?

WPM-624 er konstruert for produksjon i høyt volum, med en vurdert hastighet på opptil 3500 stykker per time. Denne høye gjennomstrømningen gjør den til en ideell industriell kabeltrærløsning for produsenter som trenger å møte krevende produksjonsplaner samtidig som de opprettholder konsekvente, høykvalitets krimper på hver ledning.

Er WPM-624 egnet for å lage vanntette ledningsforbindelser?

Ja, absolutt. 'Vanntett' i produktnavnet fremhever dens kjerneevne. Maskinen er designet for å klemme tette eller vanntette kontakter som forhindrer fuktighet. Når den brukes med passende vanntette terminaler og riktig kabeltrærdesign, produserer den holdbare forbindelser som er egnet for bil, marine, utendørsutstyr og andre applikasjoner som krever miljøvern.

Hvilke typer terminaler kan krimpes med denne maskinen, og hvilke bransjer er den best egnet for?

WPM-624 er en allsidig terminalkrimper og ferrulekrimpmaskin. Den kan konfigureres med forskjellige krimpedyser for å håndtere et bredt spekter av terminaler, inkludert isolerte og ikke-isolerte kontakter, spadeterminaler, ringterminaler og ferruler. Den er en ideell industriell ledningsprosesseringsmaskin for bil-, apparat-, kontrollpanel-, belysnings- og alle elektronikkproduserende bransjer som krever effektiv, høykvalitets kabeltrærmontering.