Automatisk Roterende Loddemaskin med Dobbel Y-Akse WPM-805

Model No. WPM-805



SPECIFICATIONS

Modellnummer	WPM-805
Dimensjoner	840,5*585*815 mm
Arbeidsplattform	500*300*100 mm (X*Y*Z)
Vekt	55 kg
Maksimal belastning	X/Y/Z-5/5/3 kg
Skjerm	LCD
Motorsystem	Trinnmotor
Høy hastighet	X.Y 500 mm/sek, Z 300 mm/s
Effekt	150W
Temperatur	50-500 °C
Kompatible filer	CAD, CorelDRAW

Roterende loddemaskin, Skruelås-monteringsmaskin, Finn fullstendige detaljer om skrivebordsautomatisk automatisk sugelås-skruemaskin, multi-akse automatisk skruelås-monteringsmaskin, automatisk skruedrivmaskin, skruerobot, automatisk skruelåsemaskin
1. Automatisk lodding for bilelektronikk, digital elektronikk, LCD, PCB, kontakt, RJ/45, FFC, FPCB, datakort, kabel, høyttaler, ledninger, LED, leketøy, osv. 2.
Skrivebordstype, kan plasseres på produksjonslinjen.
3. Valgfri maskinkropp med full engelsk merking, for internasjonal anvendelse.
4. Dobbel Y-akse-type, automatisk fungerer alternativt, og sparer tid ved å plassere et objekt.
5. Perfekt loddeprogram, med punkt-/linje-/sirkelloddefunksjon.
6. Kan sette lengden på boksen, forvarmetid, loddetid og høyde bakover. osv. parameter. Med automatisk rengjøring av loddespissfunksjon.
7. Grensesnitt både engelsk og kinesisk er tilgjengelig.
8. Fikstur og verktøy tilgjengelig

Dimensjon: 840,5*585*815 mm
Arbeidsplattform: 500*300*100 mm (X*Y*Z)
Vekt: 55 kg
Maksimal belastning: X/Y/X-5/5/3 kg
Skjerm: LCD
Motorsystem: Trinnmotor
Høy hastighet: X.Y 500 mm/sek, Z 300 mm/s
Effekt: 150W
Temperatur: 50-500 C
Kompatible filer: CAD, CorelDRAW



PCB board
Soldering process



Module
Drag welding process



High-frequency
Soldering process



Mobile phone
Screw machine




Micro motor
PCB board welding



Toy handle
Automatic screw machine



Online
Multi-head screw machine



Double head
Automatic dispensing



LED
Solde




Laser
Solder wire process




Laser from bottom to top
Solder wire process



Laser
Solder paste process




Laser
Solder wire process




Speed Camera
Filming the welding process




Online
Automatic assembly line



CCD detection
Scratch missing



CCD
Identify positioning



SCARA
Planar joint manipulator



Manipulator
Loading and unloading



Manipulator
Assembly


230C
230C



FAQ

Hva er spesifikasjonene for arbeidsplattform og akselbelastning på WPM-805 Desktop Rotary Soldering Machine?

WPM-805 har en arbeidsplattform på 500*300*100mm over X-, Y- og Z-aksene. Maksimal belastning er X/Y/X-5/5/3kg, slik at hver akse har en definert vektgrense.

Hvor raskt beveger WPM-805 seg under lodding?

WPM-805 går med høye hastigheter på X.Y 500mm/sek. og Z 300mm/sek. Kombinert med et stepmotorsystem støtter det rask og repeterbar posisjonering.

Hvilket temperaturområde dekker WPM-805 loddemaskinen?

WPM-805 gir et temperaturområde på 50-500 C, som dekker et bredt spekter av loddekrav. Temperatur- og bevegelsesinnstillinger kan styres via LCD-displayet.

Hvilke filer kan WPM-805 bruke til programmering av loddebaner?

WPM-805 er kompatibel med CAD- og CorelDRAW-filer, slik at eksisterende tegninger kan brukes til å generere loddebaner. Det gjør oppsettet raskere for roterende loddeoppgaver på plattformen med dobbel Y-akse.

Hva er størrelse, vekt og effekt for WPM-805?

WPM-805 måler 840.5*585*815mm, veier 55kg og trekker 150W. Skrivebordsformatet passer for integrering på en benk fremfor en full inline-installasjon.