Automatisk Twin Tråd Crimp Maskin - AWG16-AWG28, 45-3200mm

Model No. JW-CM01



SPECIFICATIONS

Tilgjengelig ledningsstørrelse	AWG16-AWG28#
Kuttelengde	45-3200 mm (lengre kan tilpasses)
Kuttenøyaktighet	kuttelengde *0,2 %
Stripping-lengde	0,5mm-14 mm
Trykkkapasitet	1,5T
Deteksjonsenhet	ingen ledning; ingen terminal, utilstrekkelig trykk
Spenning	AC220V/50HZ enfaset
Lufttrykk	0,5 Mpa
Dimensjon	750 mm*800 mm*1700 mm
Vekt	400 kg

Den automatiske trådklippe- og krimpemaskinen benytter et prosedyremessig kontrollgrensesnitt med en berøringsskjerm LCD, har et operativsystem på kinesisk og engelsk, er enkel å betjene og har stabil ytelse. Hurtig send-ledning, kutt ledning, strip ledningen og klem terminalene, høy presisjon, høy hastighet, både for- og baksvingarmene styres med servo, og ultralav støy, mer stabil. Lengden på sending/kutting/stripping av ledning, og forsinkelsestiden for krymping, kan alle oppnås ved digital konfigurasjon.

Tilgjengelig ledningsstørrelse	AWG16-AWG28#
Skjærelengde	45-3200 mm (lengre kan tilpasses)
Skjærenøyaktighet	skjærelengde *0,2 %
Stripping-lengde	0,5 mm-14 mm
Trykkkapasitet	1,5T
Deteksjonsenhet	ingen ledning; ingen terminal, utilstrekkelig trykk
Spenning	AC220V/50HZ enfase
Lufttrykk	0,5 MPA
Dimensjon	750mm*800mm*1700mm

Vekt	400 kg

Product Images



FAQ

Hvilke tråddimensjoner og kuttlengder kan den automatiske dobbeltrådskrimpmaskinen håndtere?

Denne industrielle maskinen er designet for AWG16 til AWG28 tråddimensjoner, noe som gjør den allsidig for et bredt spekter av elektriske anvendelser. Den har et imponerende kuttlengdeområde fra 45mm til 3200mm, og tilpasser seg både korte ledningsføringer og svært lange kabelstrekninger. Det 1,5-tonns krimpetrykket sikrer en sikker, gassett krimp på terminaler innenfor hele dette trådområdet.

Hva er hovedfordelene med servokontrollen og berøringsskjermgrensesnittet?

Det integrerte servokontrollsystemet gir enestående presisjon i trådmatning, kutting og krimping, noe som resulterer i konsistente, høykvalitets avslutninger med minimalt avfall. Det brukervennlige berøringsskjermgrensesnittet tillater rask programmering av trådlengder, strippelengder og produksjonsmengder. Denne kombinasjonen reduserer oppsettstid, minimerer operatørfeil og forbedrer den generelle produksjonseffektiviteten i et industrielt miljø.

Er denne maskinen egnet for produksjon av kabelreimer med to avsluttede ender?

Ja, nettopp. Som en dobbeltrådskrimpmaskin er den spesielt konstruert for høyeffektiv kabelreimproduksjon. Den kan automatisk kutte en tråd til innstilt lengde, strippe begge ender til ønsket dybde og krimpe en annen terminal på hver ende i en enkelt, automatisk syklus. Dette gjør den til en ideell løsning for å strømlinjeforme reimproduksjon og redusere arbeidskostnader.

Hvordan sikrer denne maskinen konsekvent krimpkvalitet og lav operasjonsstøy?

Konsekvent kvalitet oppnås gjennom det presise 1,5-tonns krimpetrykket og repeterbarheten til de servodrevne mekanismene. Maskinens robuste industrielle konstruksjon og avanserte ingeniørfokus på operatørkomfort resulterer i bemerkelsesverdig lave støynivåer under drift. Dette skaper et bedre arbeidsmiljø og muliggjør integrering i verksteder uten overdreven forstyrrelse.

Hvilke bransjer eller anvendelser er denne automatiske trådprosesseringsmaskinen best egnet for?

Denne maskinen er ideell for enhver bransje som krever pålitelig, høyt volum av trådavslutning. Viktige anvendelser inkluderer produksjon av bilkabelreimer, produksjon av kontrollkabler for apparater, bygging av industrielle kontrollpaneler og montering av elektriske systemer for maskiner. Dens evne til å håndtere AWG16-28 tråder og lange lengder gjør den til en fleksibel kjerneaktiv for elektronikkprodusenter, kontraktmonteringsbedrifter og interne produksjonsanlegg som ønsker å automatisere sin trådprosessering.