Automatisk kabelviklingsmaskin for industriell produksjon WPM-2009

Model No. WPM-2009



SPECIFICATIONS

Spenning	AC220V/50HZ
Viklingslengdeområde	Justert
Viklingstall	Presenterer
Dimensjon	400*280*400 mm
Viklingshastighet	Justert
Egnet tråddiameter	0,5-4 mm
Matehastighet	Justerbar
Styring	Trinnmotor

Kabelviklingsmaskinens
funksjoner:
1. Automatisk enkel viklingsmaskin egner seg for å vikle elektriske ledninger og kabler, hageslange osv. 2.
Ved å trå på fotpedalen, den automatiske viklingstråden; Når den nådde det forhåndsinnstilte nummeret, stoppet den umiddelbart.
3. Maskinen har funksjoner som rimelig design, enkel betjening, stabil produksjon og høy pris.
4. Reduser arbeidskostnadene, produksjonen er tre til fire ganger høyere enn tradisjonell manuell produksjon. Det reduserer produksjonskostnadene betydelig og er det beste valget for produksjon av strømkabelplugger.

Spesifikasjoner:

Spenning: AC220V/50HZ
Viklingslengdeområde: justerte
viklingstall: presenterer
Dimensjon: 400*280*400 mm
Viklingshastighet: justert
Egnet tråddiameter: 0,5-4 mm

Matehastigheten til den automatiske trådmatingsmaskinen kan justeres, kan være rask eller langsom,

1. Styrt av trinnmotoren kan matehastigheten justeres etter ulike behov.
2. Spesielt designet for helautomatisk klemmemaskin, trådklipping og avisoleringsmaskin.
3. Sensorer fastmontert for ulike funksjoner som spenningstest, matehastighet, uten ledning samt ledningskontakt
4. Egnet for alle størrelser ledninger, belastet av aksialledninger.

FAQ

Hvilke typer materialer kan WPM-2009 automatiske kabelopprullingsmaskin håndtere?

WPM-2009 er designet for å rulle opp et bredt spekter av fleksible materialer, inkludert elektriske ledninger og ulike slanger eller rør. Den er optimalisert for ledninger med diametre fra 0,5 mm til 4 mm, noe som gjør den egnet for mange industrielle kabelharnisk- og monteringsapplikasjoner.

Hvordan øker denne maskinen produksjonseffektiviteten?

Ved å automatisere opprullingsprosessen eliminerer WPM-2009 treg, manuelt arbeid. Den har automatisk ledningstilførsel og justerbare opprullingsparametere, noe som muliggjør konsekvent, høyhastighetsdrift. Dette kan øke produksjonsutbyttet med 3 til 4 ganger sammenlignet med manuelle metoder, og reduserer betydelig arbeidskostnader og øker gjennomstrømningen.

Hva er de viktigste justerbare innstillingene på WPM-2009 oppruller?

Operatører har presis kontroll over opprullingsprosessen. Viktige justerbare innstillinger inkluderer opprullingshastighet (RPM) og spolelengde. Denne fleksibiliteten lar deg tilpasse maskinen for ulike produktspesifikasjoner og materialer, og sikrer perfekte, konsekvente spoler hver gang for optimal kvalitetskontroll.

Hva er strømkravene for denne automatiske ledningsopprullingsmaskinen?

WPM-2009 opererer på et standard AC220V-strømforsyning. Denne vanlige spenningen gjør det enkelt å integrere den i de fleste industrielle verkstedmiljøer uten å kreve spesiell elektrisk infrastruktur, noe som forenkler oppsett- og installasjonsprosessen.

Hvilke bransjer eller applikasjoner er WPM-2009 best egnet for?

Denne maskinen er ideell for kabelharniskproduksjon, elektronikkmontering, bilkabling og enhver bransje som krever organisert, konsekvent opprulling av ledninger, kabler eller små-diameter slanger. Den er et kjerneelement av industrielt kabelharniskutstyr for bedrifter som ønsker å automatisere og skalere sine ledningsprosesseringsoperasjoner.