Kobberbelte-trådskjøtemaskin TDJ-serien - Høy presisjon

Model No. JW-CM02



SPECIFICATIONS

Modell	TDJ-1.8T TDJ-3.0T TDJ-4.0T
Strømforsyningsspenning	AC220V 50/60HZ
Presskraft	1800kg 3000KG 4000KG
Motoreffekt	0,55 KW 1,0KW 1,5 KW
Matelengde	22mm 32mm 42mm
Kobberstripebredde	2/4/6mm 6/8/10mm 6/8/10mm
Størrelse	310x450x480mm 330x600x630mm 430x700 mm
Vekt	45kg 110kg 130kg

Kobberbelte-krymping, kobbertrådsskjøting, skjøtekabler for maskiner, terminal, lager maskin

Funksjoner:
Innføring av høyteknologisk frekvenskonverteringsteknologi; elektronisk presis posisjonering; Når motoren krympes, er støyen mindre enn på den tradisjonelle kobberbeltemaskinen, og det sparer strøm; Justeringen av formen er mer praktisk og rask; Unngå de vanlige feilene ved den tradisjonelle terminalmaskinens clutch, elektromagnet osv.!
1. Denne maskinen er spesielt designet for ledninger som må behandles ved fusjon, med høy hastighet og god kvalitet;
2. Ledningen kobles sammen med krympemetode, og erstatter den tradisjonelle loddemetoden, uten ulempene ved kaldsveising, luftsveising og luftforurensning. Det er den enkleste og mest effektive måten å bestå ulike sikkerhetsstandarder på;
3. Bruk av spesielle kontinuerlige kobberbåndterminaler (patenter er registrert, vennligst ikke forfalsk) materialene kuttes, formes, presses og ferdigstilles på én gang, raskt og uten sløsing, noe som sparer kostnader;
4. Kobberbåndterminalen er behandlet med spesielle teksturer og har sterk strekkstyrke etter folding, og kvaliteten er stabil; 5. Den egner seg for øretelefonkabler, datakabler, elektronisk kabeldoking, motstand/lampdokking, billedningsnett osv., humanisert design uten opplæring kan brukes når som helst.

Modell	TDJ-1.8T	TDJ-3.0T	TDJ-4.0T	
Strømforsyningsspenning	AC220V 50/60Hz			
Presskraft	1800 kg	3000KG	4000 KG	
Motorkraft	0,55 KW	1,0KW	1,5 KW	
Matelengde	22mm	32 mm	42 mm	
Kobberstripebredde	2/4/6mm	6/8/10mm	6/8/10mm	

Størrelse	310x450x480mm	330x600x630mm	430x700x730mm
Vekt	45 kg	110 kg	130 kg

Behandlingsresultat

