Automatisk båndskjæremaskin for platespiller med presisjonskutt ZCUT-2

Model No. ZCUT-2



SPECIFICATIONS

Model Number	ZCUT-2
Limbånd kuttelengde	13-59 mm
Båndbredde	3-25 mm
Tape med maksimal diameter	130 mm
Kroppsmateriale	ABS
Effekt	AC110V60HZ /220V50Hz
Dimensjoner	130 mm (B) *165 mm (H) *170 mm (D)
Påføringstape-referansetyper	beskyttelsesfilm, gjennomsiktig tape, varmetape, teksturert papirtape

Opplev uovertruffen tapingpresisjon og hastighet med ZCUT-2 automatisk platebåndklippemaskin

Introduksjon:

I dagens raske produksjons- og pakkemiljøer er effektivitet og nøyaktighet avgjørende. Vi introduserer **ZCUT-2 Disc Tape Cutting Machine**, en toppmoderne automatisk tapedispenser designet for å revolusjonere tapingprosessene dine. Denne allsidige og brukervennlige **automatiske båndklippemaskinen**, også kjent som **en automatisk tapemaskin** eller **kuttepakkemaskin**, leverer presise båndkutt i ønsket lengde, og strømlinjeformer arbeidsflyter og å sikre konsistente, profesjonelle resultater. Om du er Arbeid med beskyttende filmer, gjennomsiktige bånd, varmebånd, teksturert papirbånd, eller mer, ZCUT-2 er ditt essensielle verktøy for boosting produktivitet og å oppnå perfekt innspilte applikasjoner hver gang.

Nøkkelfunksjoner og fordeler: Nøyaktighet, hastighet og brukervennlig design

Den ZCUT-2 utmerker seg med sitt innovative design og robuste funksjonalitet, tilbyr en rekke funksjoner som vil forbedre opptakene dine betydelig Operasjoner:

- **Presis og justerbar kuttelengde:** Oppnå perfekte båndlengder hver gang med ZCUT-2s svært presise kuttemekanisme. Du kan enkelt sette **skjærelengden fra 11 mm til 58 mm**, gir eksepsjonell kontroll og minimerer tapesløsing. Så presist Lengdejustering sikrer jevn påføring og optimaliserer materialet bruk, noe som sparer deg tid og ressurser.
- **Allsidig båndbreddekompatibilitet:** Håndter et bredt spekter av båndtyper og bredder. ZCUT-2 har **båndbredder fra 3 mm til 22 mm**, noe som gjør den kompatibel med ulike selvklebende bånd brukt i ulike industrier. Denne allsidigheten eliminerer behovet for flere dispensere, som effektiviserer utstyret ditt og forenkler driften din.
- **Flere kjernestørrelsesalternativer:** Tilpass deg til ditt eksisterende båndlager med ZCUT-2s **fleksible kjernestørrelseskompatibilitet**. Den støtter **innvendige diametre på 25 mm (1 tomme), 32 mm (1,3 tommer) og**

75 mm (3 tommer). Sikrer sømløs integrasjon med dine vanlige taperuller. Dette Design med tilpasningsdyktig kjernestørrelse unngår behovet for justeringer av båndruller eller Spesialiserte båndkjøp.

- **Høykapasitets båndrulltilpasning:** Minimer nedetid for rullskifter. ZCUT-2 kan romme **taperuller med en utvendig diameter på opptil 130 mm (5,1 tommer).** Denne generøse kapasiteten tillater lengre produksjonsperioder mellom rullene Utskiftinger, økt effektivitet og minimering av avbrudd i din arbeidsflyt.
- **Automatisk dosering for økt effektivitet:** Øk gjennomstrømningen med ZCUT-2s **automatiske båndispenseringsfunksjon**. Bare sett ønsket kuttlengde, så vil maskinen automatisk Doser og klipp tapen, klar til påføring. Denne automatiseringen Det gjør tapingprosessen betydelig raskere sammenlignet med manuell dispensere, som frigjør operatørtid og øker totalt sett produktivitet.
- **Rette og parallelle kutt for profesjonell applikasjon:** Sørg for rene og profesjonelle tapepåføringer. ZCUT-2 er designet for å **kutte bånd rett og parallelt**, ved å lage presist kuttede biter som er ideelle for liming på kanter og overflater med nøyaktighet. Denne funksjonen er avgjørende for applikasjoner hvor Estetikk og presisjon er viktig.
- **Justerbar kuttehastighet for optimal ytelse:** Skreddersy kuttehastigheten til din spesifikke båndtype og bruksbehov. ZCUT-2 har **justering av kuttehastighet**, noe som gjør at du kan optimalisere maskinens ytelse for ulike deler materialer og operatørpreferanser. Denne justerbarheten sikrer ren kutt og effektiv drift på tvers av ulike båndtyper.
- **Anti-blad-jamming og antiblokkeringsdesign for jevn drift: Opplev** uavbrutt drift med ZCUT-2s forbedrede designfunksjoner. Oppgraderinger inkluderer **anti-blad gjensidig kort og antiblokkeringsmekanismer**, forhindre fastklemte bånd og sikre jevn, jevn dosering. Disse Funksjoner minimerer nedetid og opprettholder en kontinuerlig arbeidsflyt.
- **Holdbar og kompakt ABS-kropp:** Bygget for varig ytelse og plasseffektivitet. ZCUT-2 har et robust **ABS-karosserimateriale** som både er slitesterkt og lett. Dens kompakte **dimensjoner på 130 mm (B) * 165 mm (H) * 170 mm (D)** sikrer at den passer komfortabelt på enhver arbeidsbenk eller produksjonslinje uten å ta opp for mye plass.
- **Bredt spekter av relevante båndtyper:** ZCUT-2 er allsidig nok til å håndtere en rekke båndmaterialer, inkludert:
  - **Beskyttelsesfilm:** For overflatebeskyttelse under produksjon og frakt.
  - **Transparent tape:** For generelle pakkings- og forseglingsapplikasjoner.
  - **Varmetape:** For høytemperaturapplikasjoner.
  - **Teksturert papirtape:** For maskering, merking og spesialemballasje.

Tekniske spesifikasjoner:

Funksjon	Spesifikasjon
Modell	ZCUT-2
Kuttelengde	11-58mm
Båndbredde	3-22mm
Indre diameter (kjernestørrelse)	25mm/32mm/75mm (1 tomme / 1,3 tomme / 3 tomme)
Utvendig diameter (Max Roll)	130 mm (5,1 tommer)
Karosserimateriale	ABS
Strømforsyning	AC110V 60HZ / 220V 50Hz
Dimensjoner (W x H x D)	130 mm x 165 mm x 170 mm
Båndtypereferanse	Beskyttelsesfilm, gjennomsiktig tape, varmetape, teksturert papirtape

Bruksområder:

ZCUT-2 Disc Tape Cutting Machine er perfekt for en rekke bruksområder på tvers av ulike bransjer:

- **Emballasje og frakt:** Effektivisering av eskeforsegling, pakkeforsterkning og etikettbeskyttelse.
- **Produksjon:** Påføring av beskyttelsesfilmer på produkter, maskering av overflater for maling eller belegg, og sikring av komponenter.
- **Elektronikkmontering:** Bruk av varmetape for plassering av komponenter og sikring av ledninger.
- **Håndverk og gjør-det-selv-prosjekter:** Presis og enkel utlevering av tape for håndarbeid, scrapbooking og oppussingsprosjekter.
- **Kontor- og generell bruk:** Effektiv og praktisk tapeutlevering til daglige oppgaver.

Konklusjon:

ZCUT-2 Disc Tape Cutting Machine tilbyr en kraftig kombinasjon av presisjon, hastighet og brukervennlig, noe som gjør det til et uunnværlig verktøy for alle som bruker det Tape jevnlig. Dens evne til å levere nøyaktig kuttede båndbiter, dens allsidighet i håndtering av ulike båndtyper og størrelser, og dens Automatisert drift vil betydelig forbedre effektiviteten din og kvaliteten på arbeidet ditt. Invester i ZCUT-2 og opplev Forskjell i opptaksprosessene dine i dag.


POWER
Please turn off
when not in use


Cutting start button automatically rotates the disc half circle
Upper and lower knife edge
Anti-cross-card design is safe and sharp
Adhesive tape spacing controls the distance of the tape on the disc
WIDTH
LENGTH
Adjust the upper and lower knife edges to replace the tape paper every time.
Tape length adjustment adjusts the length of the tape cut
Tape drive roller
The tape is stuck on the roller




WIDTH
LENGTH

Product Images

