Multifunksjonell Trådviklings- og Knytende Radposisjonsmaskin different model

Model No. WPM-5-30



SPECIFICATIONS

Tilgjengelig Buntelengde	75-140 mm
Buntetråddiameter	5-30 mm
Viklingshastighet	1-10 skudd/s
Kabelbindere	Jernkjernebelegg

Wire coiling tieing radposisjonsmaskinen, kabelviklingsinnbindingsmaskinen, cutting winding and tieing machine, cable bunching machine, cable coiling tieing machine, cable cutting winding binding machine og wire winding bunding bunding telling meter machine er alle kombinert i denne multifunksjonelle enheten som forbedrer muligheten for målertelling.

Overskrift: Lås opp ultimat effektivitet med WPM-5-30: Den multifunksjonelle wire coiling knytemaskinen for strømlinjeformet trådbehandling

Introduksjon:

Revolusjoner arbeidsflyten for trådbehandling med **WPM-5-30 Wire Coiling Tying Machine**, en toppmoderne multifunksjonell enhet utviklet for enestående effektivitet. Denne innovative maskinen integrerer sømløst **trådvikling, knyting og radposisjonering,** sammen med avanserte funksjoner for telling, deling og klipping av målere. WPM-5-30 er mer enn bare en **kabelviklings- og bindingsmaskin** eller en enkel **klippe-, viklings- og knytemaskin**, men også en svært effektiv **maskin for kabelbunking** og kabelvikling **og -knyting**. Den omfattende utformingen gjør den også til en overlegen **maskin for kabelkutting, vikling og binding**, samt en presis **maskin for trådvikling, -pakking og tellemåler**. Opplev et nytt nivå av automatisering og presisjon i trådbehandling med denne alt-i-ett-løsningen.

Nøkkelfunksjoner og fordeler:

- **Multifunksjonell integrasjon for økt effektivitet:** WPM-5-30 kombinerer flere trådbehandlingstrinn i én enkelt, strømlinjeformet maskin. Den **integrerer Wire Coiling Tieing**, telling, deling og kutting, noe som reduserer behandlingstiden og manuell håndtering betydelig.
- **Avanserte funksjoner for telling, deling og klipping av måleinstrumenter:** Denne maskinen går utover grunnleggende vikling og knyting, og tilbyr presis målertelling, tråddeling og kutting, noe som utvider dens allsidighet og bruksområder.
- **Høyytelses motorsystem for presisjon og hastighet:** Utstyrt med fire kraftige motorer, inkludert dedikerte viklings- og vridningsmotorer (begge trinnmotorer), leverer WPM-5-30 eksepsjonell ytelse og presisjon i alle operasjoner.

- **Avansert PLC-kontroll med berøringsskjermgrensesnitt:** Det intuitive berøringsskjermgrensesnittet, drevet av et sofistikert PLS-system, gir enkel kontroll over alle maskinfunksjoner. Juster enkelt målerlengde, trådmatingslengde, kutteparametere, vridningsfunksjoner, antall omdreininger og viklingshastigheter for å møte spesifikke prosjektkrav.
- **Allsidig kabelkompatibilitet for ulike bruksområder:** Behandle et bredt spekter av kabler, inkludert AC-strømkabler, DC-strømkabler, USB-kabler, videokabler og HDMI høyoppløselige kabler. WPM-5-30 håndterer sømløst ulike kabeltyper og overføringsmetoder.
- **Innkapsling og vridning for sikker innpakning:** Maskinen utmerker seg i å kapsle inn kjernen i tråden og tvinne den i sikre bunter, noe som sikrer ryddig og organisert ledningshåndtering og forhindrer floker.
- **Brukervennlig drift for alle ferdighetsnivåer:** Designet med brukervennlighet i tankene, er WPM-5-30 enkel å bruke, selv for de uten omfattende teknisk ekspertise. Det intuitive grensesnittet og de automatiserte funksjonene forenkler komplekse ledningsprosesseringsoppgaver.
- **Kompakt og robust design:** Med et kompakt fotavtrykk på 500 * 300 * 400 mm og en robust konstruksjon, er WPM-5-30 plassbesparende og holdbar, noe som gjør den ideell for ulike produksjonsmiljøer.
- **Allsidige bruksområder, inkludert innkapslet jernfagverk:** Selv om den er svært allsidig for generell kabelbehandling, er denne maskinen også spesielt godt egnet for innkapslede jernfagverksapplikasjoner i industrier som rackproduksjon og produksjon av sanitærslanger, og tilbyr unike muligheter for spesialiserte behov.

Tekniske spesifikasjoner:

Funksjon	Spesifikasjon
Modell	WPM-5-30
Nøkkelordfokus	Wire Coiling Tieing, kabelviklings- og bindingsmaskin, klippe-, viklings- og knytemaskin, kabelbunching-maskin, kabelviklings- og bindemaskin, kabelklipping, vikling og bindingsmaskin, wirevikling, bunting og tellemålermaskin
Tilgjengelig pakkelengde	75 - 140 mm
Pakningstråddiameter	5 - 30 mm
Rundt sirkeldiameter	Tilpassbar
Vindeavstand	Tilpassbar
Vindhastighet	1 - 10 skudd per sekund
Kabelbindere	Jernkjernebelegg
Vekt	40 kg
Pakningshastighet	0,6 ganger per sekund
Spenning	AC 220V 50Hz
Makt	< 200W
Dimensjon	500 * 300 * 400 mm

Bruksområder:

WPM-5-30 **Wire Coiling Tying-maskinen** er perfekt for et bredt spekter av applikasjoner som krever automatisert trådbehandling, inkludert:

- Produksjon av AC- og DC-strømkabler
- Produksjon av USB-kabler
- Videokabelmontering

- HDMI-kabelproduksjon
- Innkapslede jernbjelkerapplikasjoner (stativer, sanitærslanger osv.)
- Generell ledningsnett og kabelmontering
- Og mer!

Konklusjon:

Invester i WPM-5-30 **Wire Coiling Tying Machine** og transformér dine trådbehandlingsoperasjoner. Denne svært effektive og allsidige maskinen tilbyr enestående automatisering, presisjon og brukervennlighet, noe som gjør den til en uvurderlig ressurs for ethvert moderne produksjonsmiljø. Kontakt oss i dag for å finne ut hvordan WPM-5-30 kan optimalisere produksjonen din og be om et personlig pristilbud.

Dimensjon: 500*300*400 mm

FAQ

Hva er hovedfunksjonen til JINGWEI Wire Coiling Tying Row Position Machine?

JINGWEI Wire Coiling Tying Row Position Machine er en automatisert industriløsning designet for effektivt å spole, knytte og ordne ledninger eller kabler i organiserte rader eller bundter. Den strømlinjeformer kabelharniskproduksjonen ved å utføre presis spole- og knyttearbeid i en enkelt operasjon, noe som betydelig forbedrer produktiviteten og konsistensen i ledningsbehandlingen.

Hva er de viktigste fordelene med å bruke denne ledningsspole- og knyttemaskinen?

Denne maskinen tilbyr flere viktige fordeler: Den øker produksjonseffektiviteten gjennom automatisering, reduserer manuelt arbeid og tilhørende feil, sikrer jevn og presis spolespenning og knyting, forbedrer arbeidsplasssikkerheten ved å minimere repetitive manuelle oppgaver, og gir holdbar, pålitelig ytelse for høyt volum i industrielle miljøer. Dette fører til lavere driftskostnader og høyere kvalitet på ferdige kabelbundter.

Hvilke typer ledninger eller kabler er denne maskinen egnet for?

JINGWEI Row Position Coiler Tier er konstruert for å håndtere et allsidig utvalg av lednings- og kabeltyper som vanligvis brukes i industriell harniskproduksjon. Dette inkluderer ulike tykkelser på isolerte elektriske ledninger, datakabler og annet fleksibelt tauverk. For spesifikke diameterområder og materialkompatibiliteter anbefaler vi å kontakte JINGWEI direkte med dine applikasjonsdetaljer for å sikre optimal maskinkonfigurasjon.

Hvordan forbedrer 'radposisjon'-funksjonen kabelharniskproduksjonen?

Den integrerte 'radposisjon'-funksjonen lar maskinen systematisk arrangere spolede og knyttede ledninger i organiserte, sekvensielle rader. Dette er avgjørende for harniskmontering, da det opprettholder orden, forhindrer floke og muliggjør enkel identifikasjon og ruting av individuelle ledninger i de neste produksjonsstadiene. Denne organiseringen reduserer drastisk oppsettstiden for harniskbrett og forbedrer den generelle arbeidsflyteffektiviteten.

Hvorfor bør jeg velge JINGWEI som produsent for dette ledningsbehandlingsutstyret?

Å velge JINGWEI betyr å investere i en høykvalitets løsning for ledningsbehandling fra en etablert produsent i Kina. JINGWEI-maskiner er kjent for sin robuste konstruksjon, presis ingeniørkunst og pålitelige ytelse i krevende industrielle miljøer. Vi gir omfattende teknisk støtte og er forpliktet til å levere effektiv, holdbar maskineri som gir en sterk avkastning på investeringen gjennom forbedret produktivitet og redusert avfall.